



versprung (Türleibung)
 Wärmedämmung
 z.B. SwissporXPS 500

Konsole
 gem. Bauleitung
 Gefälle

Treppenhaus

07-1.01	RD: -1.08
BF: 15.55	FB: -3.91
m ² RB: 4.06	
B: Kunststeinplatten	
W: Sichtbeton	
D: Sichtbeton	

Lager 2

07-1.07	RD: -1.32
BF: 60.5	FB: -4.275
m ² RB: -4.43	
B: Zementüberzug	
W: roh gestrichen	
D: roh gestrichen	

Lager 1

07-1.06	RD: -1.32
BF: 40.5	FB: -4.275
m ² RB: -4.43	
B: Zementüberzug	
W: roh gestrichen	
D: roh gestrichen	

Technik T4

08-1.03	RD: 1.32/1.66
BF: 163.5	FB: 4.39/4.59
m ² RB: 4.43/-4.63	
B: Zementüberzug	
W: roh gestrichen	
D: roh gestrichen	

Treppenauge

Podest	2.UG zu 1.UG
RD: -2.78	
FB: -5.44	
RB: -5.50	

Trepp TH10
 siehe Plan 1053

keine Türe

Wand / Türe neu

Türe von innen
 immer offenbar
 Selbstverriegelndes
 Panikschloss

Treppe
 nachträglich

OK FB
 -4.275

Wärmedämmung
 EPS mit zementgebundener Holzwoolbeschichtung
 z.B. Unitek L-EPS KD Typ 2

OK FB

Treppe
 nachträglich

OK FB
 -4.275

a

c